

# 美国E-UV-100 臭氧分析仪

UV-100 臭氧分析仪是全面测量空气中臭氧含量的仪器。量程0.002-100ppm(体积比), 精度2%, 含有内置数据下载器。UV-100体积小、重量仅2.1kg, 使用交流电源或12V的外部电源, 适用于实验室、工艺监测、质量检验、室内空气质量调研、铁路车厢消毒、温室大棚等科学研究。输出数字显示、0-2.5VDC和4-20mA, RS232数据实时传输和USB接口, 仪器可储存长达四天的读数, 数据间隔10秒。仪器配置在线过滤器, LED提示更换。



## 技术规格

UV 光源:	254 nm 水银灯
范围:	0.002-100 ppm v/v; 3 挡量程, 自动换挡: 0-1.000 ppm, 0-10.00 ppm, 0-100.0 ppm
输出:	数字显示, 0-2.5 V, 4-20 mA, 实时数据下载, 不需其它软件
精度:	2%
采样间隔:	10 秒
LED 指示:	On-off (开-关), Recalibrate (重新校准), Change Filter (更换过滤器), 取样区浓度>0.1 ppm 报警
尺寸:	89 mm X 178 mm X 203 mm
重量:	2.1 kg (4.7 lbs)
电源要求:	12 VDC @400 mA
保质期:	1年

## 特点:

- 1: 整机不需寄回原厂校准
- 2: 操作简单, 维护少

规格如有更改, 恕不事先通知

## 中国代理

上海兴卓安环保仪器有限公司  
地址: 上海市共和新路 666 号中土大厦 24 楼 K 座  
电话: 021-66531763; 66600540

Shanghai ACS EP Co., Ltd  
邮编: 200070  
传真: 021-51002883